

Accessori robotica

Morsetti di chiusura	pag.	84
Ganasce intermedie e finali	pag.	84
Ganasce scorrevoli	pag.	84
Ganasce	pag.	84
Anelli di protezioni	pag.	85
Gommini multiforo	pag.	85
Tappi	pag.	85
Ganasce per giunti sferici	pag.	85
Flangia girevole	pag.	86
Giunti cardanici	pag.	86
Tubo svasato per molla	pag.	86
Supporto molla	pag.	86
Ganascia finale fissacavi	pag.	86
Anelli di protezione chiusura a fascetta	pag.	87
Raccordo di giunzione	pag.	87
Raccordo snodabile	pag.	87
Trombetta	pag.	87
Supporto per molla	pag.	87
Elementi di protezione PA R G B-48 e PA R G B-48T	pag.	88
Accessori per PA R G B-48	pag.	88
Elementi di protezione PA R G B-70	pag.	89
Accessori per PA R G B-70	pag.	89
Globus	pag.	89

Robotica e automazione



**Affidabilità e lunga
durata privi di alogeni
e siliconi, resistente a
fluidi, olii, sporco**



Robotica e automazione



Morsetti di chiusura

Codice nero	Diametro nominale	Chiusura	Conf. pz.
PA S S B-29K	23-29	plastica	25
PA S S B-52M	36-52	metallo	10
PA S S B-52K	36-52	plastica	10
PA S S B-70M	70	metallo	10
PA S S B-70K	70	plastica	10
PA S S B-90M	90	metallo	10
PA S S B-90K	90	plastica	10

Disponibili con fissaggio di chiusura in metallo o in plastica vengono usati insieme con le ganasce.



Ganasce intermedie e finali

Codice nero	Diametro nominale	Conf. pz.
PA M B B-23 F/G	23	intermedia
PA M B B-29 F/G	29	intermedia
PA M B B-36 F/G	36	intermedia
PA M B B-42	42	intermedia
PA M B B-48 F/G	48	intermedia
PA M B B-52	52	intermedia
PA M B B-70	70	intermedia
PA M B B-70L	70	intermedia
PA E B B-70	70	finale

Usate insieme ai morsetti di chiusura, queste ganasce hanno un rilievo interno per aggirarsi sulle guaine.



Ganasce scorrevoli

Codice nero	Diametro nominale	Conf. pz.
PO F H B-23/29	23-29	25
PA G L B-36	36	10
PA G L B-48	48	10
PA G L B-52	52	10
PA G L B-70	70	10
PA G L B-70L	70	10
PO G T B-70	70	10

Usate insieme ai morsetti di chiusura, queste ganasce essendo prive di rilievi interni, permettono alla guaina di scorrere liberamente.



Ganasce

Codice nero	Diametro nominale	Conf. pz.
PA M B B-36 F/G	36	10
PA M B B-52	52	10
PA K M B-70	70	10
PA K M B-90	90	10

Queste ganasce permettono la connessione di una guaina con un gommino multiforo.

Robotica e automazione



PA D P B-70

Anelli di protezione

Proteggono le guaine da urti e abrasioni, ideali per riparare e giuntare vari tipi di guaine.

Codice nero	Descrizione	Colore	Conf. pz.
PA P R B-23 F/G	anello di protezione	nero	25
PA P R B-29 F/G	anello di protezione	nero	25
PA P R B-36 F	anello di protezione	nero	10
PA P R B-36 G	anello di protezione	nero	10
PA P R B-42	anello di protezione	nero	10
PA P R B-48 F/G	anello di protezione	nero	10
PA P R B-52	anello di protezione	nero	10
PA P R B-52 BL	anello di protezione	blu	10
PA D P B-52	anello di protezione girevole		10
PA G P B-52	anello di protezione scorrevole		10
PA P R B-70	anello di protezione	nero	10
PA P R B-70 BL	anello di protezione	blu	10
PA D P B-70	anello di protezione girevole		10
PA P R B-90	anello di protezione	blu	10



Gommini multiforo

Codice nero	Diametro Nominale	Conf. pz.
TK K S B-23 BLIND	23	25
TK K S B-29 BLIND	29	25
TK K S B-36 B01	36	10
TK K S B-36 BLIND	36	10
TK K S B-42 BLIND	42	10
TK K S B-52 B01...B04	52	10
TK K S B-52 BLIND	52	10
TK K S B-70 B01...B07	70	10
TK K S B-70 BLIND	70	10



Tappi

Codice nero	Diametro	Conf. pz.
TK B S B-7,5	7,5	10
TK B S B-10	10	10
TK B S B-12,5	12	10
TK B S B-14	14	10
TK B S B-15,5	15,5	10
TK B S B-19,5	19,5	10
TK B S B-22	22	10
TK B S B-28	28	10



Ganasce per giunti sferici

Codice nero	Diametro nominale	Conf. pz.
PA K G B-36	36	10
PA K G B-42	41	10
PA K G B-52	52	10
PO K G B-70	70	10

Robotica e automazione



Flangia girevole

Codice nero	Conf. pz.
PA D F B-52	10
PA D F B-70	10


Permette di far ruotare morsetti di chiusura e forcelle girevoli.



Giunti cardanici

Codice nero	Descrizione	Conf. pz.
PA D G B-70	forcella girevole	10
PA D M B-70	ganascia per forcella girevole	10
PA T B B-70	trombetta	10

Permettono il movimento libero, in base agli assi, su guaine extraflessibili.



PA F T B-70

Tubo svasato per molla

Codice nero	Conf. pz.
PA F T B-70	10

Usato congiuntamente con forcelle girevoli e anelli di protezione.



PA F H B-70

Supporto molla

Codice nero	Conf. pz.
PO F H B-23/29	25
PO F H B-36	10
PA F H B-70	10

Usato congiuntamente con morsetti di chiusura e anelli di protezione.



PA K K B-70

Ganascia finale fissacavi

Codice nero	Diametro nominale	Conf. pz.
PA K K B-70	70	10

Robotica e automazione



Anelli di protezione chiusura a fascetta

Codice nero	Conf. pz.
PA P K B-29 F/G	25
PA P K B-36 F/G	25



Raccordo di giunzione

Codice nero	Diametro nominale	Conf. pz.
PA V G B-70	70	10



Raccordo snodabile

Codice nero	Diametro nominale	Conf. pz.
PA K T B-70	70	10



Trombetta

Codice nero	Diametro nominale	Conf. pz.
PO G T B-70	70	10



Supporto per molla

Codice nero	Diametro nominale	Conf. pz.
PA F K B-70	70	10

Robotica e automazione



Elementi di protezione

Massima resistenza alla compressione, flessibilità costante, indeformabile

Codice	Diametro nominale	
PA R G B-48	48	
PA R G B-48T	48	apribile

Dati tecnici:


D.N.48

Raggio minimo di curvatura:	109 mm
Diametro interno minimo	48 mm
Diametro esterno massimo	77 mm
Numero di elementi contenuti in 1 metro	26



Accessori per PA R G B-48

Codice nominale	Diametro guaina	Descrizione
PA R G B-48L48K	48	raccordo guaina SX
PA R G B-48L52K	52	raccordo guaina SX
PA R G B-48R48K	48	raccordo guaina DX
PA R G B-48R52K	52	raccordo guaina DX
PA G H B-48	48	ganascia adattatore per morsetto



PA R G B - 48 x yyy*		Lato destro		
		PARGB-48R52K	PARGB-48R48K	Senza raccordo di giunzione
Lato sinistro	PARGB-48L52K	A	B	C
	PARGB-48L48K	D	E	F
	Senza raccordo di giunzione	G	H	I

Esempio di codice: PARGB48A050

Elementi di protezione NW 48 assemblati. Composti da 50 elementi di protezione e 2 raccordi di giunzione (parte sinistra PARGB-48L52K e parte destra PARGB-48R52K).

Robotica e automazione



Elementi di protezione

Massima resistenza alla compressione, flessibilità costante, indeformabile

Codice	Diametro nominale
PA R G B-76	76

Dati tecnici:

Raggio minimo di curvatura:	D.N.76 200 mm
Diametro interno minimo	76 mm
Diametro esterno massimo	120 mm
Numero di elementi contenuti in 1 metro	16



Accessori per PA R G B-76

Codice nominale	Diametro guaina	Descrizione
PA R G B-76L70	70	raccordo guaina SX
PA R G B-76L90	90	raccordo guaina SX
PA R G B-76R70	70	raccordo guaina DX
PA R G B-76R90	52	raccordo guaina DX

PA R G B - 76 x yyy* x = Giunzione finale yyy = Numero di elementi		Lato destro		
		PARGB-76R90	PARGB-76R70	Senza raccordo di giunzione
Lato sinistro	PARGB-76L90	A	B	C
	PARGB-76L70	D	E	F
	Senza raccordo di giunzione	G	H	I

Esempio di codice: PARGB76A030

Elementi di protezione NW 76 assemblati. Composti da 30 elementi di protezione e 2 raccordi di giunzione (parte sinistra PARGB-76L90 e parte destra PARGB-76R90).



Globus

Codice nero	Diametro nominale	Conf. pz.
PA G G B-70	70	1